

ALBASOL® 60/G

PRODUTO ESPECIALIZADO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUAS DE PISCINAS.

CARACTERÍSTICAS

Composto orgânico de dissolução rápida, altamente estabilizado, com um conteúdo mínimo de 60% em cloro activo, para o tratamento de água de piscinas.

Aspecto	Sólido granulado
Cor	Branco
PH(a 1%)	6 - 7

O ALBASOL 60/G é um produto especialmente indicado para a desinfecção em piscinas de poliéster ou vinil, pois não produz descoloração neste tipo de superfícies.

DOSAGEM

Antes de utilizar o ALBASOL 60/G, deve ajustar o valor pH entre 7,2 a 7,6 com os produtos ALBASOL PLUS ou MINUS, caso o pH seja inferior a 7,2 ou superior a 7,6.

- a) Tratamento inicial
 - Adicionar 15 gr de ALBASOL 60/G por cada m³ de água da piscina.
- b) Tratamento de manutenção
 - Com o pH da água ajustado, adicionar diariamente de 1 - 3 gr de ALBASOL 60/G por cada m³ de água da piscina.

MODO DE EMPREGO

Introduzir a dosagem necessária no interior do skimmer / doseador com o equipamento de filtração em funcionamento, para desta forma o produto ser dissolvido. O ALBASOL 60/G pode ser aplicado manualmente à piscina ou através da bomba doseadora. Neste caso, aconselhamos que a solução seja de 0,5 - 1%.

O cloro livre residual deverá situar-se entre 0.5 - 2 mg/Lt, valor este que se pode medir utilizando um teste kit de cloro e pH.

Nota:

Estas dosagens são de carácter orientativo e podem ser modificadas em função das características próprias de cada piscina, climatologia, etc. O tratamento inicial deverá repetir-se cada vez que se note falta de transparência na água.

RISCOS E PRECAUÇÕES

Nocivo por ingestão. Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. Irritante para os olhos e vias respiratórias. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente ao abrigo da humidade. Em caso de contacto com os olhos lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Em caso de incêndio e/ou explosão, não respirar os fumos. Em caso de ingestão consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem e o rótulo. **Atenção!** Não utilizar com outros produtos, o que poderia provocar a libertação de gases perigosos (cloro). Deve ser evitado o contacto com as superfícies de piscinas pré-fabricadas em poliéster. Para mais informações consultar a respectiva ficha de segurança.

EMBALAGEM

Boião de 1 Kg.

Baldes certificados de 5, 25 e 30 Kg.

Barrica de papelão certificada de 50 Kg.

A informação contida nesta ficha técnica é, segundo o nosso critério, correcto. No entanto, como as condições em que se utilizam estes produtos ficam fora do nosso controle, não nos podemos responsabilizar pelas consequências da sua má utilização.