

ALBASOL® FLOC/L

PRODUTO ESPECIALIZADO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUAS DE PISCINAS.

CARACTERÍSTICAS

Composto líquido, à base de hidróxido cloreto de alumínio, especialmente formulado para aumentar a capacidade de filtração dos filtros.

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO

O **ALBASOL FLOC/L** pode ser aplicado manualmente e directamente na piscina ou no filtro. Pode ainda ser aplicado através de bomba doseadora, na linha de recirculação de água da piscina.

Aplicação na piscina

Com o equipamento de filtração parado e sem a presença de banhistas na piscina, adicionar 10 cc. de **ALBASOL FLOC/L**, por cada m³ de água, sobre a superfície da piscina, por igual. Ao fim de 4 a 6 horas, deve-se aspirar o fundo da piscina. Esta operação deve ser feita pelo menos quinzenalmente.

Aplicação no filtro

Adicionar cerca de 1.000 cc. de **ALBASOL FLOC/L** no filtro. Ao fim de 1,5 a 2 renovações totais da água da piscina, dever-se-á proceder à lavagem do filtro.

Aplicação na recirculação

Em piscinas públicas ou semi-públicas, dever-se-á aplicar através de bomba doseadora, 0,5 a 2 cc. de **ALBASOL FLOC/L** por cada m³ de água da piscina, diariamente.

EMBALAGEM

Frasco certificado de 1 Lt.

Bilhas certificadas de 5 e 25 Lt.

A informação contida nesta ficha técnica é, segundo o nosso critério, correcto. No entanto, como as condições em que se utilizam estes produtos ficam fora do nosso controle, não nos podemos responsabilizar pelas consequências da sua má utilização.