

ALBASOL® FLOC/S

PRODUTO ESPECIALIZADO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUAS DE PISCINAS.

CARACTERÍSTICAS

Composto granulado à base de floculante concentrado, especialmente formulado para a eliminação das partículas mais pequenas presentes na água da piscina, aumentando a clarificação da mesma.

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO

O ALBASOL FLOC/S pode ser aplicado directamente na piscina, ou no filtro.

Aplicação na piscina

Com o equipamento de filtração parado e sem presença de banhistas na piscina, adicionar 1 grama de ALBASOL FLOC/S por cada m³ de água da piscina. A um recipiente com água devem ser adicionadas pequenas quantidades de FLOC/S, deitando de seguida a mistura sobre a superfície da piscina, por igual. Ao fim de 4 a 6 horas, deve-se aspirar o fundo da piscina e pôr o equipamento de filtração a funcionar.

Aplicação no filtro

Adicionar cerca de 100 a 200 gramas de ALBASOL FLOC/S, diluído em água, ao filtro. Ao fim de 1,5 a 2 renovações da água da piscina, dever-se-á proceder à lavagem do filtro.

RISCOS E PRECAUÇÕES

Proteger da humidade. Para mais informações consultar a respectiva ficha de segurança.

EMBALAGEM

Balde certificado de 3 Kg.

Saco de 25 Kg.

A informação contida nesta ficha técnica é, segundo o nosso critério, correcto. No entanto, como as condições em que se utilizam estes produtos ficam fora do nosso controle, não nos podemos responsabilizar pelas consequências da sua má utilização.