



CTX-51

DESINCRUSTANTE DE SUPERFÍCIES EXTRA

Detergente de limpeza especialmente estudado para a eliminação das incrustações calcárias, resíduos orgânicos e sedimentos minerais, os quais se vão formando com o tempo e aderem às superfícies da piscina.

Estudado para a limpeza do tanque da piscina e do interior dos filtros.

PROPRIEDADES

Aspecto Líquido
Cor Amarelo pálido
pH (20° C) 0
Densidade 1,15-1,19 gr/cm³

APLICAÇÕES

Para além do seu fácil emprego, CTX-51 tem a vantagem de se poder utilizar para limpar quase qualquer superfície: cimento, tijolos, ferro, aço inoxidável, superfícies pintadas, metais, vidro, azulejos, grés, plásticos, etc.

DOSEAMENTO E MODO DE EMPREGO

Tratamento inicial:

1) Limpeza geral da piscina vazia.

Aplicar CTX-51 sem diluir sobre as superfícies a limpar, espalhando bem o produto sobre as paredes e o fundo. Deixar o produto a impregnar durante 1/2 hora aproximadamente e, a seguir, enxaguar com muita água. Se a incrustação continuar, deve-se repetir a operação outra vez.

Nas partes em que a incrustação for mais forte é conveniente ajudar a acção do produto esfregando com uma escova.

Aplicar CTX-51, com um pulverizador que não forme névoa ou um regador. O consumo do produto é de 20 Lt por 100 m³ de volume da piscina.

2) Limpeza de filtros.

Este tratamento só é válido para filtros cuja carga filtrante seja de sílex ou areia. A limpeza faz-se do seguinte modo:

- a) Esvaziar completamente a água do interior do filtro.
- b) Abrir o filtro pela parte de cima e deitar para dentro dele o CTX-51 certificando-se, na medida do possível, que o produto fica a cobrir a carga filtrante.
- c) Deixar o produto em reacção durante aproximadamente 30 minutos.
- d) Fechar o filtro e, a seguir, fazer uma boa lavagem.

A informação contida nesta ficha técnica é, segundo o nosso critério, correcto. No entanto, como as condições em que se utilizam estes produtos ficam fora do nosso controle, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua má utilização.



RECOMENDAÇÕES

- 1) Antes de lavar o tanque da piscina, devem-se molhar bem as suas superfícies com água (tijolos, azulejos, etc.)
- 2) Depois de limpar com CTX-51 devem-se enxaguar as superfícies com muita água, para eliminar bem os restos do produto.
- 3) No caso de se fazerem limpezas ao ar livre, evitar trabalhar sob o sol directo e que o produto chegue a secar.
- 4) Para uma primeira limpeza aconselhamos sempre o emprego do produto sem diluir.
- 5) **Não utilizar CTX-51 sobre superfícies cromadas ou estanhadas.**

APRESENTAÇÃO

Em embalagens de 5 e 25 Lts.

PRECAUÇÕES

RISCOS ESPECIFICOS:

R 34: Provoca queimaduras.
R 36/38: Irritante para as vias respiratórias.

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA:

S 2: Conservar fora do alcance das crianças.
S 13: Conservar longe dos alimentos e das bebidas, incluindo os alimentos para animais.
S 37/39: Usar luvas e equipamento de protecção para os olhos/cara adequados.

EM CASO DE ACIDENTE OU DE INDISPOSIÇÃO, CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO (mostrar-lhe o rótulo, se possível).

A informação contida nesta ficha técnica é, segundo o nosso critério, correcto. No entanto, como as condições em que se utilizam estes produtos ficam fora do nosso controle, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua má utilização.